

Wo

Drabina przystawna

(Leaning ladder)



Drabina przystawna skonstruowana z podłużnic z włókna szklanego oraz aluminiowych stopni.

Korzystanie z drabiny jest odpowiednie, **gdy napięcie jest mniejsze niż 1000 V AC i 1500 V DC.**

Folding ladder with industrial platform made of fibreglass rails and aluminium steps. The use of a ladder is appropriate when the voltage is less than 1000V AC and 1500V DC.

Charakterystyka / Characteristic :


- Słupki prostokątne 74x26,5 mm / Rectangular posts 74x26,5 mm.
- Szczelble z powierzchnią antypoślizgową 30x30 mocowane do słupa. Każdy stopień ma wzmocnienie zapobiegające niestabilności wewnątrz słupka / Rungs with anti-slip surface 30x30 fixed to the post. Every degree it has reinforcement to prevent instability inside the post.
- Antypoślizgowe nakładki na końcach słupków / Non-slip caps on the ends of the poles.
- Nachylenie od 65° do 75° / Inclination from 65° to 75°.



Szczelbel nitowany obwodowo \ Peripherally riveted steps.



Dodatkowa blokada rozwarcia drabiny \ Additional ladder opening interlock.



Stabilizator \ Stabilizer.
Kod ALW075

ART. ITEM	A (m)	B (m)	IŁOŚĆ STOPNI N° OF RUNGS	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	m²	NORMA
A36W0200	2,00	0,407	6	3,50	0,06	DL
A36W0250	2,50	0,407	8	4,50	0,07	DL
* A36W0300	3,00	0,407	9	5,00	0,09	EN 131
* A36W0350	3,50	0,407	11	6,00	0,10	EN 131
* A36W0400	4,00	0,407	13	7,00	0,11	EN 131
* A36W0450	4,50	0,407	14	8,00	0,13	EN 131
* A36W0500	5,00	0,407	16	8,50	0,14	EN 131

* ze stabilizatorem / with stabilizer

